

ハイカムシャフト

スーパーDRAGプロフィール 亀有マスター10mmリフト


L型 78-77K カムシャフト
L型 77度 i カムシャフト

¥100,000

作用角	カムリフト	バルブリフト
IN 77度	10.0	14.4~14.7mm
EX 77度	10.0	14.4~14.7mm

(新素材採用、リユースライト表面処理施工)

このカムシャフトは、従来の77度シリーズから各プロフィールごとのカムプログラミングデータを基に新たに設計変更を施したものです。今までに勝る瞬発力とビックパワーを狙うためのバルブリフトカーブは急激な加速度を持つ立ち上がり角度と十分にジャンピング対策されたカム山トップ部の形状から形成されています。理想のエンジン性能曲線をめざして動弁系パーツと同時進行で開発されたメカチェーン専用のスペシャルカムシャフトです。



L型 78-77K / 77 i / 75B 5点セット

カムシャフト + 10,000rpmS/P + ビックバルブ
+ チタンリテーナー + 強化バルブコッター


L6セット価格 ¥216,000
L4セット価格 ¥176,000

型式	名称	カムリフト	バルブリフト	中心角	L6	L4	備考
L型	66度A	8.3	12.0~12.3	108度	¥80,000	¥80,000	・輸出用68度のトルクアップ版 スポーツキャブ、SUキャブ対応 ※L20は注記参照
L型	68度A	8.6	12.4~12.7	107度	¥80,000	¥80,000	・輸出用68度のトルクアップ版 スポーツキャブ対応 ※L20は注記参照
L型	68度B	7.0	9.9~10.2	106度	¥80,000	¥80,000	・標準バルブスプリングとロッカーガイドの再利用可。リセス加工不要。6000回転以内
L型	70度A	8.6	12.4~12.7	104度	¥80,000	¥80,000	・推奨排気量 1,600~3,100cc ストリート、スポーツ走行。7000回転以内
L型	70度B	7.0	9.9~10.2	105度	¥80,000	¥80,000	・標準バルブスプリングとロッカーガイドの再利用可。リセス加工不要。6000回転以内
L型	73度A	8.6	12.4~12.7	103度	¥80,000	¥80,000	・ノーマルバルブ対応、ストリート、スポーツ走行。7000回転以内
L型	75度A	8.6	12.4~12.7	104度	¥80,000	¥80,000	・ノーマルバルブ対応、ストリート、スポーツ走行。7500回転以内
L型	75度B	10.0	14.4~14.7	103度	¥100,000	¥100,000	・ドラッグレース、周回レース ※ロングビックバルブ、10000S/P、リテーナー要交換
L型	75度C	9.3	13.4~13.7	103度	¥100,000	¥100,000	・ストリート、スポーツ走行 ※ローヘッドバルブオイルシール使用でノーマルバルブ対応
L型	77度G	9.6	13.8~14.1	104度	¥100,000	¥100,000	・ドラッグレース、周回レース ※ロングビックバルブ、10000S/P、リテーナー要交換
L型	77度 i	10.0	14.4~14.7	101度	¥100,000	¥100,000	・ドラッグレース、周回レース ※ロングビックバルブ、10000S/P、リテーナー要交換
L型	77度J	9.3	13.4~13.7	101度	¥100,000	¥100,000	・ストリート、スポーツ走行 ※ローヘッドバルブオイルシール使用でノーマルバルブ対応
L型	78-77K	10.0	14.4~14.7	102度	¥100,000	¥100,000	・ドラッグレース、周回レース ※ロングビックバルブ、10000S/P、リテーナー要交換

注記) L20エンジンでピストンサイズが82.5φ以下、カムリフト8mm以上の仕様の場合、シリンダーブロックエキソースト側にバルブリセスの追加が必要になります。リセスの深さや位置に関するご質問は当社までお問合せください。
L24、L26、L28、L4エンジンに関しては、全て標準的に83φ以上なので、STDバルブであればシリンダーブロックのリセス加工は不要です。ピストンサイズが82.5φ以下でも、68Bや70Bであればカムリフトが7.0mmなのでリセス加工は不要になります。

L型 カムシャフト 3点セット

型式	品名	L6	L4	備考
L型	66度Aカムシャフト+9000回転対応S/P+ロッカーガイドSET	¥110,000	¥100,000	・ノーマルバルブ、ノーマルヘッド対応 (ロカガイド標準設定4.0mm)
L型	68度Aカムシャフト+9000回転対応S/P+ロッカーガイドSET	¥110,000	¥100,000	・ノーマルバルブ、ノーマルヘッド対応 (ロカガイド標準設定4.0mm)
L型	70度Aカムシャフト+9000回転対応S/P+ロッカーガイドSET	¥110,000	¥100,000	・ノーマルバルブ、ノーマルヘッド対応 (ロカガイド標準設定4.5mm)
L型	73度Aカムシャフト+9000回転対応S/P+ロッカーガイドSET	¥110,000	¥100,000	・ノーマルバルブ、ノーマルヘッド対応 (ロカガイド標準設定4.5mm)
L型	75度Aカムシャフト+9000回転対応S/P+ロッカーガイドSET	¥110,000	¥100,000	・ノーマルバルブ、ノーマルヘッド対応 (ロカガイド標準設定4.5mm)



■ストリートに最もマッチングのよい9000回転対応バルブスプリングが付属。

■ロッカーガイド厚みは標準3.0mmに対し、バルブ突き出し量やカムのベースサークル、カムホルダースペースサーの使用などの条件により選択します。