

U20 ENGINE PARTS

U20 スタンダードバルブ



形状及び各寸法を純正同等に再現し、材質や熱処理の仕様を耐久性重視の強化仕様に仕上げました。

適 合 : U20(SR311)
サイズ : IN : 46φ EX : 36φ
価 格 : ¥3,000/1本
¥24,000/1台

U20 2次側チェーンテンショナー



付属のアルミワッシャーによってバックストロークを調整できタイミングチェーンのたわみを抑えることができます。

※強化ボルト、パッキン、アルミワッシャー3枚付属

¥30,000

U20 1次側チェーンテンショナー



タイミングチェーンのたわみを抑えバルブタイミングを安定させるため重要なパーツです。バックストロークを制限するアルミワッシャーやパッキンが付属しています。

¥10,000

※パッキン、アルミワッシャー3枚付属

U20 日産純正ロッカーアーム



カムの当たり面に段付き摩耗を発見したら、直に交換が必要です。
摩耗が進行するとカムシャフトのカム山を攻撃してしまい、損傷が大きくなります。

¥18,700 / 1ヶ

U20 クランクブーリー



純正品の雰囲気を損ねることなく、純正同形状に拘り削り出したストリートブーリーです。
クラック対策や摩耗対策が施されており長期間の使用が可能です。

価 格 : ¥30,000

※ダンバースタイプ

U20 メッキパーツ



■U20 メッキオイルフィラーキャップ

仕 様 : クロームメッキ仕上げ
価 格 : ¥12,000
付属品 : コルクパッキン

■U20 メッキメカポンホールカバー

仕 様 : クロームメッキ仕上げ
価 格 : ¥3,500
付属品 : パッキン&ステンレスボルト

U20 メタルヘッドガスケット



適合ボアサイズ : STD~91φ

厚み/価格

- 1.2mm ¥30,000
- 1.5mm ¥33,000
- 2.0mm ¥36,000
- 2.5mm ¥39,000

U20 スタンダードバルブガイド



ノーマルオーバーホールやヘッドチューンなどに使用できるスタンダードバルブガイドです。
日産純正品とは異なり内径外径が標準サイズに既に仕上げられており、内外径研磨の余計な加工費用がかかりません。最後に多少リーマを通してクリアランスを微調整すだけで完了です。

¥12,000 / 1台

U20 バルブスプリング段付きシート



U20にL型エンジン用バルブスプリングが主流用できる段付シートです。

¥8,800/1台
¥1,100/1枚

U20 バルブスプリング追加ワッシャー



段付きシートの下側に敷くことによりバルブスプリングの取付長さを微調整できます。
バルブスプリングに定められた最適な取付け長さを狙うことでセット荷重とフル荷重をベストに保つことができます。

※厚み 0.5mm/0.8mm/1.0mm
各 ¥350/1枚

※段付シートと組み合わせて使用

U20 ローヘッドバルブオイルシール



カムリフト8.4mm以上のハイカムを組む場合純正バルブオイルシールではストロークが足りず底付きの恐れがあります。このバルブオイルシールは頭部が3mm低いため、バルブリフトを上げられます。

¥4,160/1台
¥520/1個

※段付シートと組み合わせて使用

U20 強化バルブスプリングSET (L型流用)



カムリフト9mmまで対応する強化バルブスプリングです。
必ずバルブスプリング段付シートと組み合わせしてください。

¥16,000/1台

U20 無鉛シートリング (STDバルブ用)



耐熱耐摩耗性に非常に優れた焼結合金を採用。
長期に渡り安定した当たり面を維持できます。

¥16,000/1台

U20 1次側 強化チェーンガイド



チェーンのバタツキを抑える1次側チェーンガイドは、力のかかる根本付近にクラックトラブルが発生しやすい部位です。
この強化タイプはクラックの入りやすい部分を補強板でサイドをつなぎ合わせた対策品です。

価 格 : ¥12,000

※強化ボルト付き