


77度 iカムシャフト バルブタイ例



Valve timing **L型 66度 A カムシャフト (264°)** **※ベースサークルφ30.5**

	カムリフト	バルブクリアランス	レバール比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	8.30mm	0.25	1.46:1	12.0~12.3mm	BTDC 6.5° ~	ABDC 39.5°	106.5°
EX	8.30mm	0.25	1.46:1	12.0~12.3mm	BBDC 42.5° ~	ATDC 3.5°	109.5°

Valve timing **L型 68度 A カムシャフト (272°)** **※ベースサークルφ30.5**

	カムリフト	バルブクリアランス	レバール比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BTDC 11.5° ~	ABDC 42.5°	105.5°
EX	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BBDC 45.5° ~	ATDC 8.5°	108.5°

Valve timing **L型 68度 B カムシャフト (272°)** **※ベースサークルφ32**

	カムリフト	バルブクリアランス	レバール比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	6.8mm	0.25	1.46:1	9.7~10mm	BTDC 12° ~	ABDC 40°	104°
EX	6.8mm	0.25	1.46:1	9.7~10mm	BBDC 44° ~	ATDC 8°	108°

Valve timing **L型 70度 A カムシャフト (280°)** **※ベースサークルφ29.5**

	カムリフト	バルブクリアランス	レバール比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BTDC 18° ~	ABDC 43°	102.5°
EX	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BBDC 46° ~	ATDC 15°	105.5°

Valve timing **L型 70度 B カムシャフト (280°)** **※ベースサークルφ32**

	カムリフト	バルブクリアランス	レバール比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	6.8mm	0.25	1.46:1	9.7~10mm	BTDC 17° ~	ABDC 43°	103°
EX	6.8mm	0.25	1.46:1	9.7~10mm	BBDC 47° ~	ATDC 13°	107°

Valve timing **L型 73度 A カムシャフト (292°)** **※ベースサークルφ29.5**

	カムリフト	バルブクリアランス	レバール比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BTDC 25.5° ~	ABDC 47.5°	101°
EX	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BBDC 50.5° ~	ATDC 22.5°	104°

Valve timing **L型 75度 A カムシャフト (300°)** **※ベースサークルφ29.5**

	カムリフト	バルブクリアランス	レバール比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BTDC 26° ~	ABDC 51°	102.5°
EX	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BBDC 54° ~	ATDC 23°	105.5°

Valve timing **L型 75度 B カムシャフト (300°)** **※ベースサークルφ27.75**

	カムリフト	バルブクリアランス	レバール比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	10mm	0.28	1.465:1	14.5~14.8mm	BTDC 27° ~	ABDC 50°	101.5°
EX	10mm	0.28	1.465:1	14.5~14.8mm	BBDC 53° ~	ATDC 24°	104.5°

Valve timing **L型 77度 G カムシャフト (308°)** **※ベースサークルφ27.5**

	カムリフト	バルブクリアランス	レバール比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	9.6mm	0.30mm	1.465:1	13.9~14.2mm	BTDC 32.5° ~	ABDC 55.5°	101.5°
EX	9.6mm	0.30mm	1.465:1	13.9~14.2mm	BBDC 58.5° ~	ATDC 29.5°	104.5°

Valve timing **L型 77度 i カムシャフト (308°)** **※ベースサークルφ27.75**

	カムリフト	バルブクリアランス	レバール比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	10mm	0.30mm	1.465:1	14.5~14.8mm	BTDC 33° ~	ABDC 52°	99.5°
EX	10mm	0.30mm	1.465:1	14.5~14.8mm	BBDC 55° ~	ATDC 30°	102.5°